

RTE RC Profile

Rollcontainer Atemluftflaschen



Beschreibung

Der Rollcontainer RC Profile Atemluftflaschen besteht aus einem Plateauwagen mit 24 vertikalen, hochfesten Kunststoffrohren zur komfortablen Flaschenlagerung. Diese Rohre sind vom Boden distanziert, damit Feuchtigkeit rasch austrocknen kann. Die Klappdeckel dienen als Transportsicherung, können aber auch zur Verwendung als komfortablen Arbeitsfläche ausgeklappt werden.



Ausführung

Bezeichnung	Rollcontainer RC Profile Type: Atemluftflaschen
Artikelnummer	84118A-xxx
Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.150 mm
Leergewicht	90 kg
Nutzlast	360 kg
Serienlieferumfang	– Totmannbremssystem Kegelbremse – 2x Lenkrolle griffseitig versetzt – 2x Bockrolle vorne – Halterungen COMFORT für Beladung (Beladung nicht im Lieferumfang)
Optionsmöglichkeiten	– Totmannbremssystem Trommelbremse – Geradeauslauffeststeller für Lenkrollen – Staplerkufen – Kranösen – Zugöse – LED Beleuchtung (Bodenumfeld und Geräteraum) – Designabdeckkappen für Eckverbinder – Schutzhülle mit Zipverschluss

Ergonomische Halterungen f. folgenden Beladung

Artikelnummer	Stk.	Bezeichnung
	24	Druckluftflasche 4l / 200 bar oder
	24	Druckluftflasche 6l / 300 bar oder
	24	Druckluftflasche Composite 6,8l / 300 bar



RTE RC Profile Rollcontainer



Allgemeine Beschreibung

Maße	Standardaußenmaße: 1.200 x 800 mm (L x B, EU-Palettenmaß), Höhenmaße von 1.050 bis 1.650 mm (Abstufung 100 mm), Sondermaße möglich. Das zulässige Gesamtgewicht (inkl. Beladung) beträgt 450 kg beziehungsweise 700 kg.
Bauweise	Verwendung von hochwertigen, nichtrostenden Materialien (eloxierte Aluminiumprofile, Eckverbinder, Bodenblech, Fachböden, Verkleidungsbleche, Deckel etc. aus gebürsteten Aluminiumblechen). Montierte Fachböden sind stufenlos vertikal verstellbar (variabler Rollcontainerausbau).
Rollen	Rollendurchmesser 200 mm, Laufbelag Polyurethan, Traglast/Rad: 350kg. Für die Dreh-, Brems- und Rollelemente werden robuste Stahlteile und Kugellager in bester Qualität verwendet. Die Lenkrollen ragen beim Durchdrehen seitlich nicht heraus. <u>Rollenkonstellationen:</u> – 2x Lenkrollen (gebremst) + 2x Bockrollen (ungebremst) – 4x Lenkrollen (2-fach oder 4-fach gebremst)
Totmannbremssystem	Die Rollcontainer sind mit einem robusten kompakten Totmannbremssystem ausgestattet. Bei Loslassen des Einstangenbedienhebels wird der Rollcontainer automatisch eingebremst. <u>Bremsen:</u> – bis 450 kg Gesamtgewicht 2-fach Bremse ausreichend – bis 700 kg Gesamtgewicht 4-fach Bremse erforderlich

Optionen



Kranösen für Rahmen- und Plateauausführung



Designabdeckkappen für Eckverbinder



Zugöse für Verlastung mit einer Seilwinde



Schutzhülle mit Zippverschluss



Aufnahme für Transport mit Stapler




Symbolfoto



Aluminium Deckelblech und Fachböden



Geradauslauffeststeller für Lenkrollen



LED-Beleuchtung (Bodenumfeld und Geräteraum) mit Akkubetrieb

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-DW/Ext
E-Mail: office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Follow us on       