

EN 469 KI.1 | EN ISO 15384 | EN 343 | EN 1149-5

## Lagenaufbau

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obergewebe</b>                           | HAWK 195 RS, $195 \pm 10$ g/qm, 83 % meta-Aramid, 15 % para-Aramid, 2 % Antistatikfaser, mit FC-Ausrüstung                                |
| <b>Nässesperre/Membran/<br/>Innenfutter</b> | GORE-TEX® CROSSTECH® Membrane, $170 \pm 10$ g/qm, 50 % Aramid, 50 % Viskose FR-Gewebe auf einer Bikomponentenmembrane auf Basis von ePTFE |



## Bestellnummer

28841 2981 8559 gold-schwarzblau

## Produktinformation

- 2 seitliche Hosentaschen
- 2 Cargo-Taschen
- MOVE+3D Bewegungsfreiheit mit Leg-Mobility-Beinkonstruktion und Vorformungen der Hosenbeine und Knie
- Schrittkeil für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Vorrichtung zur Verbindung von Außenhose und Membranhose
- Elastischer Bund und Beinsaum mit Weitenverteilung
- Verstärkungsmaterial im Kniebereich
- Verstärkungsmaterial an Saumkanten und Beininnenseiten
- Kniepolsterung durch Abstandsgewirk
- Gepolstertes Komfort-Trägersystem mit handschuhbedienbarer Längenverstellung
- Vorgeformter Beinsaum mit Fersenaussparung
- Kunststoff-Frontreißverschluss
- Silikon-Anfasslaschen
- 3-fach segmentierte Reflexbestreifung
- Silberne segmentierte Reflexbestreifung