



FEUERWEHR.

F400



FIBERTECH

Norm	EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014	
	Größen und Gewichte	
	49 - 67 cm; ca. 1.495 g	
	Helmschale	
Material	Weiterentwickeltes, hochtemperaturbeständiges Duroplastrmaterial, Helmform Typ B3b (Vollschale)	
Schutzeigenschaften	▪ Kontakt mit flüssigen Chemikalien (C) ▪ Elektrische Isolationsfähigkeit ▪ Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40°C	
Farben	rot, weiß, schwarz, nachleuchtend, leuchtgelb, nachleuchtend leuchtgelb	
	Reflexbeklebung	
	Basic (Standard)	silber
	Advanced (Optional)	silber
	Basic, Advanced (Optional)	schwarz
	Innenausstattung	
	▪ Positionierung des Schwerpunkts via innenliegendem Drehverschluss ▪ Kopfweitenverstellung via außenliegendem Drehverschluss ▪ höhenverstellbares Kopftragenetz ▪ Individuell einstellbarer 4-Punkt-Kinn-Nackenriemen mit Schnellverschluss	
	Helmausstattung	
Serie	▪ Gesichtsschutz-Visier ▪ Multifunktionsadapter (MFA)	
Zubehör	▪ Augenschutz ▪ Nackenschutz ▪ Hollandtuch ▪ Stablampen + Stablampenbindung ▪ Universal-Maskenbindung ▪ Stirnlampe	

Hochleistungs-Feuerwehrhelm

zur Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, technischer Hilfeleistung sowie Wald- und Flächenbrandbekämpfung

BESONDERHEITEN

- neue Dimension des Tragekomforts durch patentiertes und werkzeugloses Verstellsystem
- Innovative Helmschalenform für verbessertes Hörvermögen und große Bewegungsfreiheit z.B. bei beim Blick nach oben
- Innenausstattung individuell und präzise einstellbar
- Helmschale aus Glasfaserwerkstoff Fibertech
- Nackenschutz formschlüssig an der Helmkontur anliegend
- bewährtes MFA Adapter Konzept (Austauschbarkeit des Zubehörs innerhalb der MFA Familie)
- Helm-Masken-Kombination möglich
- Ersatzteile werkzeugfrei austauschbar
- Made in Germany



Abbildung enthält Sonderzubehör



SCHUBERTH