

Datenblatt

TUNER PRO**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	L-1017-1,3	Normen:	EN 358:2018, EN 795: 2012/B
GTIN:	8053841303030	Nettogewicht:	0.18 kg
E-Class-Nummer:	40-21-08-13	Bruttogewicht:	0.27 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

TUNER PRO

Kompakt und vielseitig
Dieses Verbindungsmittel für Arbeitsplatzpositionierung wurde für den professionellen Einsatz in Seilarbeit, Höhenarbeit und Rettung entwickelt. Als vielseitiges Verbindungsmittel EN 358 kann es sowohl zur Positionierung als auch zur Rückhaltung eingesetzt werden und eignet sich zusätzlich zur Erstellung von temporären Anschlagseinrichtungen nach EN 795-B und CEN TS 16415.
Durch die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und die hohe Arbeitslast ist es ein zuverlässiges Halteseil für Industriekletterer und Anwender in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Präzise Einstellung und maximale Kontrolle
Das zentrale Element ist ein innovativer Regler mit patentiertem, beweglichem System, der eine sofortige und sichere Blockierung des Seils gewährleistet – unabhängig vom verwendeten Verbindungselement nach EN 362. Die spezielle Geometrie ermöglicht eine besonders präzise und leichtgängige Längenverstellung. Das intuitive Lösen mit nur einer Hand sorgt für effizientes Arbeiten auch unter Belastung. Damit entsteht ein leistungsstarkes Verbindungsmittel für Seilarbeit, das maximale Kontrolle in jeder Arbeitssituation bietet.

Robustes Kernmantelseil 9,6 mm
Das eingesetzte Kernmantelseil nach EN 1891-A mit einem Durchmesser von 9,6 mm ist für intensiven und dauerhaften Einsatz ausgelegt. Es kombiniert Flexibilität, geringes Gewicht und hohe Abriebfestigkeit und bleibt auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig. Als belastbares Halteseil für Industriekletterer erfüllt es die

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz
--------	-----------------

Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
-----------------------	----------

Minimaltemperatur:	-30 °C
--------------------	--------

Maximaltemperatur:	50 °C
--------------------	-------

Patent Status:	Zum Patent angemeldet
----------------	-----------------------

Einzel geprüft:	Nein
-----------------	------

100% Qualitätsprüfung:	Ja
------------------------	----

MAßE

length_lanyard:	1.30 m
-----------------	--------

Seildurchmesser Verbindungsmittel:	9.60 mm
------------------------------------	---------

MATERIAL

Material:	Aluminium, Polyamide
-----------	----------------------

Datenblatt

TUNER PRO

Anforderungen moderner Höhenarbeit und sorgt für eine langlebige und sichere Lösung im täglichen Einsatz.

Flexible Anwendung und Systemintegration
Der Regler kann je nach Anwendung entweder an der Anschlageneinrichtung oder direkt am Gurt positioniert werden. Diese reversible Nutzung ermöglicht maximale Flexibilität im Einsatz und erleichtert die Bedienung, insbesondere bei schwer erreichbaren Anschlagpunkten. Als vielseitiges Verbindungsmittel Arbeitsplatzpositionierung lässt sich das System optimal in bestehende Ausrüstung integrieren und unterstützt sowohl klassische Anwendungen als auch komplexe Arbeitssituationen. Elastische Abschlussösen sorgen für eine saubere Führung der freien Seilseite, während die Verfügbarkeit in verschiedenen Längen ab 1,3 m eine optimale Anpassung an unterschiedliche Einsatzanforderungen ermöglicht.

Noch unsicher bei der Auswahl?

- Zu den Unterschieden
<<https://www.skylotec.com/tunerpro#unterschiede>> der
TUNER PRO Serie
- Zum FAQ
<<https://www.skylotec.com/tunerpro#FAQ>>