

Datenblatt

QUICK'UP+ R



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-574-200-RIGHT	Normen:	EN 12841:2024/B,EN 567:2013
GTIN:	8053841302965	Nettogewicht:	0.22 kg
Zoll-Nummer:	76169990	Bruttogewicht:	0.29 kg

Datenblatt

QUICK'UP+ R

Rechtshändige Seilklemme aus Leichtmetall mit ergonomischem Gummigriff. Ideal für den Aufstieg am Seil, Hebezeugbau und Heben von Material.

Haupteigenschaften:

- ergonomische Griffbeschichtung für eine verbesserte Zugeffizienz und mehr Abnutzungsbeständigkeit;
- der Hebel der Nockenöffnung kann mit nur einer Hand bedient werden und das Freigabesystem aktiviert sich (patentiert) mit einer einzigen Bewegung nach unten;
- Stahlnocken, mit einer Technologie hergestellt, die den Widerstand gegen Verschleiß erhöht. Mit einer Verzahnung ausgestattet, die dem Seilverschleiß vorbeugt aber trotzdem effizient am Seil klemmt und einen einfachen Aufstieg am Seil ermöglicht. Weist zudem drei Aussparungen auf, um das Ansammeln und Schmutz zu vermeiden und den nötigen Kraftaufwand für den Aufstieg am Seil in jeglicher Kondition erleichtert (verschmutztes Seil, gefrorenes Seil, usw.);
- ausgestattet mit zwei Anschlagsöffnungen für verschiedene Zwecke, mit einem kippsicheren System der Nocke und mit einer Nebenöffnung zur Verbindung mit einem Maillon Rapide für Trittleitern.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange
--------	-----------------

Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
-----------------------	----------

Minimaltemperatur:	-29 °C
--------------------	--------

Maximaltemperatur:	40 °C
--------------------	-------

UIAA Zulassung:	Ja
-----------------	----

Working Load Limit (WLL):	140 kg
---------------------------	--------

Patent Status:	Patentiert
----------------	------------

Einzel geprüft:	Ja
-----------------	----

Seilklemmentyp:	hand_ascenders
-----------------	----------------

MAßE

Produktlänge:	183.00 mm
---------------	-----------

Produktbreite:	93.00 mm
----------------	----------

Min. Seildurchmesser / EN 567:	8 mm
--------------------------------	------

Max. Seildurchmesser / EN 567:	13 mm
--------------------------------	-------

Min. Seildurchmesser / EN 12841:	10 mm
----------------------------------	-------

Max. Seildurchmesser / EN 12841:	13 mm
----------------------------------	-------

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------