



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTI Modell 2 segmentiert

Art.-Nr.: 112400S

- Oberstoff: 82% Meta-Aramid/ 16% Para-Aramid/ 2% Antistatikfaser
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE membrane with GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Segmentierte Reflexbestreifung: gelb-silber-gelb

Artikelbeschreibung

- Segmentierte Reflexbestreifung
- NTI® 112-Hosenträgerverstellungssystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Leuchtgelbe Laschen zum einfachen Öffnen der Seitentaschen
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluss mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar
- Reflexbestreifung, inkl. „3 in 1“ - Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz und optional verstellbarer Beinriegel (optional)

Normen:

- DIN EN 469 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688 - Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
- ISO 16604 - Virenschutz
- EN ISO 22610 und EN ISO 22612 - Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1 + 4
- Die Bestreifung der NTI® Modelle 1 Überjacke 112-200 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt 6.2.6 der EN469 (Warnwestenbefreiung).



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTI Modell 2 segmentiert



Verfügbare Farbvarianten



rot



orange



gold



schwarzblau

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 42/44-66/68
- Kurz-Größen: K42/44-K66/68
- Lang-Größen: L42/44-L66/68



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTI Modell 2 segmentiert

Art.-Nr.: 112400S

- Oberstoff: 82% Meta-Aramid/ 16% Para-Aramid/ 2% Antistatikfaser
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE membrane with GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Segmentierte Reflexbestreifung: gelb-silber-gelb

Artikelbeschreibung

- Segmentierte Reflexbestreifung
- NTI® 112-Hosenträgerverstellungssystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Leuchtgelbe Laschen zum einfachen Öffnen der Seitentaschen
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluss mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar
- Reflexbestreifung, inkl. „3 in 1“ - Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz und optional verstellbarer Beinriegel (optional)

Normen:

- DIN EN 469 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688 - Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
- ISO 16604 - Virenschutz
- EN ISO 22610 und EN ISO 22612 - Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1 + 4
- Die Bestreifung der NTI® Modelle 1 Überjacke 112-200 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt 6.2.6 der EN469 (Warnwestenbefreiung).



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTI Modell 2 segmentiert



Verfügbare Farbvarianten




rot



orange



gold



schwarzblau

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 42/44-66/68
- Kurz-Größen: K42/44-K66/68
- Lang-Größen: L42/44-L66/68